

**CCTP KALEA 1 face d'accès ou accès opposés**

Elévateur type KALEA A4 :

- Plate forme élévatrice à entraînement par **vis sans fin et écrou, motorisation embarqué sur nacelle**
- Gaine préfabriquée avec système électrique intégré (panneaux de 12 mm d'épaisseur) Appareil équipé d'une manœuvre de secours sur batteries, d'une manœuvre de secours manuelle et d'un téléphone de secours
- **Appareil conforme à la directive Machine2006 / 42 / CE et norme EN 81-41**

Caractéristiques techniques

- Installation intérieur ou extérieur
- **Electrique a vis**
- Charge utile : **400kg** Nombre d'arrêt 2 à 6 niveaux maximum
- Course maximale : 13ML
- Hauteur sous plafond nécessaire au niveau le plus haut 2250mm en standard
- **Cuvette 50mm**
- Dimension de plate forme : **1000 x 1500mm**
- Dimension de trémie : **1400 x 1600mm ou 1650 si accès opposés**
- **Type d'accès 1 face , 2 faces pour accès opposés**
- Type de portes : Battantes à ouverture **automatique (automatisme invisible) PL 900 x 2000mm**
- **Vitesse 0,15m /sec**
- Puissance indicative 2,2kw
- Tension alimentation **230 v Mono**
- Local technique intégré (ou déporté pour installation extérieur)
- Alimentation téléphonique hors lot
- **Manœuvre à pression maintenue sur bouton lumineux sur la nacelle et appel enregistré aux paliers**
- **Manœuvre de secours :**
  - o depuis l'extérieur, secours par batteries en cas de coupure de courant.
  - o Bouton d'appel de secours sur plate forme
  - o Eclairage de secours sur bandeau lumineux sur nacelle
  - o Téléphone mains libres embarqué sur nacelle (ligne hors lot)
- Finition pylône Ossature du pylône en profil aluminium finition RAL 9016 (blanc)
- Habillage du pylône Vitrage STADIP 44/2 et panneau plein RAL 9016 (blanc)
- **Finition nacelle :**
  - o Sol antidérapant
  - o Panneau de commande en aluminium AS1
  - o Garde corps (1 coté uniquement, coté vis sans fin) en tôle acier RAL 9006 (gris)
- **Garantie 2 ans entretien inclus 2 visite par an la première année**

Options disponibles

- Finition teinte RAL au choix
- Phonie GSM
- Vitrage du pylône
- Différents types de portes dont des **portes coupe feu EI60 (disponible avec vitrage panoramique)**
- Bouton(s) d'appel palier déporté(s)
- Contrôle d'accès à clef ou à badge
- Indicateurs de palier /gong
- Descente de secours au palier en cas d'incendie
- Plafond avec éclairage à led
- Toit de pylône pour installation extérieure
- Tous les éléments de fixations et de jonction entre le pylône et le bâtiment (cornières d'habillage, ceinture de fixation, haubans...)